



## 4435A Присадка к жидкости для автоматических трансмиссий ATF аналог Infineum T4580

### Описание

4435A — высококачественная присадка к маслам для автоматических трансмиссий Dexron III. Он специально разработан в соответствии со спецификациями приложений GM и Ford DIIIH/M, а также приложений Allison C4 с рекомендуемой степенью обработки 8,4%. 4435A обладает отличными противоизносными, антиокислительными и антифрикционными характеристиками. Оно также хорошо совместимо с базовыми маслами группы II, синтетическими маслами и выше группы II.

### Основные преимущества производительности

Превосходная устойчивость к окислению, термическая стабильность и моющие свойства, предотвращающие образование осадка лакокрасочного покрытия и нагарообразования. Отличные антифрикционные характеристики, благодаря которым автомобиль имеет хорошее чувство переключения передач. Отличные пеногасящие характеристики, обеспечивающие эффективную мощность трансмиссии.

### Техническая спецификация

GALX-4435A может соответствовать следующим требованиям:

GM Dexron-IIIH/M

Форд Меркон

Эллисон С-4

Рекомендуемая дозировка: 8,4%

### Спецификация

Характеристика	Показатель
Плотность, г/м <sup>3</sup>	0.9-1.1
Точка вспышки, °С	170 м и н .
Кинематическая вязкость, 100°С, мм <sup>2</sup> /с	250-280
P, %	0.16-0.23
N, %	0.8-1.0

### Упаковка и хранение

Упаковка: металлическая бочка 200 литров.

Срок годности: 2 года в сухих, чистых и хорошо проветриваемых складских помещениях при температуре не выше 50°С.