



Сертификат анализа

Наружная краска для шин WP1000 (аналог Rhenodiv OP-98)

Описание продукта

Наружная краска для шин WP1000 предназначена для распыления на внешнюю поверхность шины. Это обеспечивает прочную адгезию резины к резине в местах соединения, а затем позволяет избежать расслоений в местах соединения (перекрытий). WP1000 обеспечивает очень эффективную прокачку воздуха и свойства текучести резины, что положительно сказывается на снижении дефектов шин. Продукт имеет очень низкую склонность к засорению формы, что приводит к длительному сроку стойкости к плесени. Благодаря своей стабильности специально изготовленная дисперсия не имеет осадка при соответствующих условиях хранения. WP1000 готов к использованию, низкий расход и короткое время высыхания делают продукт очень экономичным в использовании. Поскольку после высыхания покрывающая пленка становится светло-серой, цветовые коды и штрих-коды на шине легко читаются.

• Область применения

Шинная промышленность.

• Применение

В идеале WP1000 следует распылять с помощью пневматических пистолетов на поверхность шины. Перед первым использованием рекомендуется слегка раскатать и встряхнуть или перемешать на низкой скорости (убедитесь, что крышка упаковочного барабана плотно закрыта).

• Рекомендуемые условия распыления

- материал сопла: нержавеющая сталь - размер сопла: 0,8 – 1,5 мм;
- давление материала: 1,5 – 3,5 бар;
- давление распыления воздуха: 2,5 – 6,0 бар.

В течение длительного периода производства распылительные пистолеты следует промывать бензином/растворителем или струей воды под высоким давлением, чтобы избежать закупорки распылительной форсунки пленкой сухого продукта. Контейнеры и бочки с продуктом должны быть хорошо закрыты, чтобы избежать потери воды и обеспечить стабильность суспензии.

• Технические данные

Состав: Водная суспензия наполнителей, связующих и поверхностно-активных веществ.

Внешний вид: Черная суспензионная жидкость с низкой вязкостью
Содержание твердых веществ: 10.00% ~ 13.00% (4 часа /105 °C)

Значение pH: 8,00-11,00

• Упаковка

Вес нетто 15 кг, 50 кг или 200 кг пластиковый барабан.

• Место хранения

Хранить в прохладном и сухом месте в закрытом контейнере, избегать замерзания, высокой температуры и прямых солнечных лучей.

Срок годности: 12 месяцев в оригинальной закрытой таре с вышеуказанными условиями хранения. Дата производства указана на этикетках каждого контейнера.

• Безопасность и транспортировка

WP1000 не классифицируется как опасный товар в соответствии с транспортным законодательством, поэтому мы должны перевозить его как неопасный товар.

• Дополнительная информация

Техническая информация и данные о продукте основаны на наилучшей имеющейся информации и не представляют собой и не подразумевают гарантий или нарушения патентных прав любого рода. Пользователь несет ответственность за проверку пригодности продукта перед использованием в производстве.