



Техническая информация и инструкции к пользованию Эмульсионный состав YZ-8650

Обзор

Трехкомпонентный состав на основе компонентов для нанесения защитного покрытия на бумагу не содержащих растворителей.

Компоненты

- Не содержащий растворителей разделительный агент (8650)
- Сшивающий Агент (87А)
- Платиновые Катализаторы (85В-2)

Информация по использованию

1) Пергаментная бумага

Разделительный Агент: (YZ-8650)	100 частей
Сшивающий Агент: (YZ-87А)	3,5 части
Катализатор: (YZ-85В-2)	1.00 частей

2) ПЭК Бумага

Разделительный Агент: (YZ-8650)	100 частей
Сшивающий Агент: (YZ-87А)	2,6-2,8детали
Катализатор: (YZ-85В-2)	1-1,2 части

Характеристика	Разделительный агент (8650)	Сшивающий Агент (87А)	Катализаторы (85В-2)
Внешний вид	Жидкость	Прозрачная жидкость	Прозрачная жидкость
Активный твердые вещества, %	100	100	100
Растворитель	-	-	-
Вязкость, мПа/с, при 25°C	300- 400	20	6-8
Точка вспышки (закрытая чаша)	320	95	19
Специфический Сила тяжести, кг/л	0,97	0,97	0,85

Срок службы замешанных компонентов

Срок службы системы YZ-8650 зависит от применяемого состава, концентрации, растворителя для разбавления, оборудования, технологии процесса подготовки смеси и температуры окружающей среды. Это покрытие, не содержащее растворителей, выдерживает более 24 часов при температуре от 25°C до 35°C.

Инструкции к использованию

Система легко смешивается в следующей последовательности:

1. Разделительный Агент YZ-8650100 частей
2. Сшивающий Агент YZ-87А2,6- 3,5 части
3. Интенсивное перемешивание, обеспечивающее полное диспергирование сшивающего агента (различное оборудование, разное время)
4. Катализатор YZ-85В-2.....1,0-1,20 части

5. Интенсивное перемешивание, обеспечивающее полное диспергирование катализатора.
6. Покрытие и запекание.

Отверждение

Запекание в течении 25-30 сек при 120°C или 15 сек при 140°C.

Срок годности

Разделительный Агент YZ-8650, Сшивающий Агент 87А и Катализатор 85В-2 должны храниться в воздухонепроницаемом контейнере при -5°C до 35°C.

Разделительный Агент YZ-8650, Сшивающий Агент 87А и Катализатор 85В-2 действительны 12 месяцев, на этикетке товара должна быть четко указана дата изготовления.

Упаковка

Разделительный Агент YZ-8650: 200 кг/бочка

Сшивающий Агент 87А: 1 кг/бутылка

Катализатор 85В-2: 1 кг/бутылка

Меры предосторожности

Исключите очаг открытого огня и высокие температуры в месте использования и хранения. Оператор обязан носить средства индивидуальной защиты при обращении с продуктом. Если жидкость для покрытия попала в глаза, немедленно промойте их большим количеством воды и обратитесь к врачу.